

System DNA 1000.2 HE

Der weltweit fortschrittlichste High-End-Verstärker

Die Anlage wird perfekt angepasst an:

- Individuelle Klangvorlieben
- Hörlautstärken
- Musikrichtungen
- Lautsprechercharakteristik
- Raumakustik vor Ort

Der DNA1000.2 HE bietet 3 Betriebsmodi:

- Stereo: 2 x 500 Watt sinus
- Doppelmono: 500 W + 500 W sinus
- Mono: 1.000 W sinus



Gesamtsystem Leistung 230 V

2 x 500 W @ 4 Ohms
2 x 250 W @ 8 Ohms
1 x 1050 W @ 4 Ohms
1 x 900 W @ 8 Ohms
Standby Power 0,33 W
Mute Power 6,8 W
Idle Power 9,2 W
Power Factor 0,97
Power dissipation max 42 W



Gesamtsystem Leistung 110 V

2 x 500 W @ 4 Ohms
2 x 250 W @ 8 Ohms
1 x 700 W @ 4 Ohms
1 x 700 W @ 8 Ohms
Standby Power 0,23 W
Mute Power 6,8 W
Idle Power 9,2 W
Power Factor 0,98
Power Dissipation max 42 W

Maße (B / H / T)

360 / 155* / 255* mm
*plus 15 mm für die Füße

Gewicht

16,3 kg

Finish

Gehäuse:

schwarz

Analog Input

2 x XLR female

Ethernet AVB

Connectivity Network

100 MBit / s Fast Ethernet

Switch

RJ45 / Cat 5

Streaming Technology

3 port Fast Ethernet Switch,
AVB compliant
Ethernet AVB compliant
500 ns synchronicity
2 ms latency
2 streams / 8 ch per stream

Comand & Control

UNOS

DSP channels

1 x Input, 2 x Output